



## D-Line Wide 08

### תיאור המוצר:



- עומד בדרישות מפרט 08.
- עומד ברמת בטיחות פוטוביולוגית RGO.
- אפשרות הוספת פאות צד מעוצבות בדגמים שונים בהזמנה מיוחדת.

### נתונים טכניים:

- גוף: בסיס מתכתי צבוע לבן בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, אפשרות לדופן צהובה. מפזר אור מפוליקרבונט OPAL.
- לדים: SMD 2835 בעלי אורך חיים ארוך  $>54,000$  L80.
- דרייבר: זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 4000K/3000K. זמין בדגמים נוספים לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$ .
- התקנה: קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play ומחבר מהיר למודול.
- אפשרויות נוספות: גשש קירבה בהזמנה מיוחדת.

גוף תאורה ליניארי מעוצב להתקנה צמודת תקרה המתאים למפרט הבינמשרדי 08. מתאים להתקנה בבתי ספר, במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד. מגיע כסטנדרט באורך 1.2 מ' בהספק 38W. זמין לפי דרישה בדגמים נוספים, 18-65W, 600-1500 mm.


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	גובה×רוחב×אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
92	3500	1.6	1190×200×82	4000K	38	D-line WIDE

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +10%-. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

### שרטוטים:



### עקומות פוטומטריות:

