



DOT9100P

תיאור המוצר:

- מעל 20 אפשרויות כיסויים להתאמת העיצוב, האופטיקה, אטימות, עמידות ועוד.
- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP20 / IP54 / IP65
- בהתאם לכיסוי הנבחר.
- התקנה והתאמה קלה ומהירה.

נתונים טכניים:

- גוף: יצקת אלומיניום בלחץ גבוה. אפשרות לגימור לבן/אפור/שחור. רפלקטור אלומיניום ברמת גימור גבוהה. אפשרות זכוכית מחוסמת בעובי עד 5 מ"מ בהתאם לדגם.
- פיזור אור: Wide Beam 70° / Narrow Beam 33° כסטנדרט.
- לדים: תוצרת CREE. זמין עם פיק כחול >50%. SDCM<2.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / TCI / Vossloh-Schwabe או אחר. זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80/90


סדרת גופי תאורת LED שקועי תקרה DOWNLIGHT ורסטיליים להתקנה בתקרות אקוסטיות. גופי התאורה מסדרת DOT9100, המיוצרים בניו-זילנד, זמינים עם מגוון רחב של כיסויים המאפשרים רמות אטימות (עד IP65) ועמידות גבוהות (עד IK10) לטובת התקנה גם בתנאים מיוחדים בבתי חולים ומרפאות, בנקים, משרדים, מסדרונות ועוד.



XC



XW



B




SFG



נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	קוטר שקע (CUT OUT)	משקל (ק"ג)	קוטר אגובה (מ"מ) (D×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
112	1,103	92 מ"מ	0.5	122×105	3000K	9.8	DOT9128P
121	1,185	92 מ"מ	0.5	122×105	4000K	9.8	DOT9128P
109	1,518	92 מ"מ	0.5	122×105	3000K	13.9	DOT9138P
117	1,624	92 מ"מ	0.5	122×105	4000K	13.9	DOT9138P
101	2,051	92 מ"מ	0.5	122×105	3000K	20.3	DOT9158P
108	2,194	92 מ"מ	0.5	122×105	4000K	20.3	DOT9158P

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** ניתנת סטייה של +10% - ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:



עקומות פוטומטריות:

