

משפחת גופי תאורה LED לתאורת רחובות במספר גדלים Small, Midi, Maxi בעלי עיצוב מודרני להתקנה על זרועות אופקיות או על גבי ראש עמוד בגבהים 20-3 מטר (לפי תנאי השטח). גופי התאורה ניתנים להזמנה במגוון עקומות פוטומטריות המאפשרות הארה מצוינת לרחובות, כבישים, דרכים, חניונים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- ראש התאורה עם אפשרות להטייה בטווח 5-15 מעלות.
- מאושר התקנה של נתיבי ישראל.
- אורך חיים ארוך במיוחד - L90>117,936.
- מבנה מיוחד המאפשר הוספת שלל רכיבי שו"ב פנימיים או חיצוניים.


נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר. צבע סטנדרטי RAL 7022, גוון שונה ניתן לבחירה. זרוע מפרק מתכווננת בקוטר 2" (60 מ"מ) הניתנת להתאמת זווית ההתקנה $\pm 15^\circ$.
- דרייבר: תוצרת Osram. זמין בדגם 1-10V, Dali לפי דרישה.
- לדים: סדרת XPG-3 תוצרת CREE.
- אפשרויות אופטיקה: R3, VB, M6, M1, V, T, II, T, I.
- טמפי' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>70. CRI>80 לפי דרישה.
- מגן נחשולי מתח: 10KV.
- אפשרויות בקרה: DALI קווי / אלחוטי: PLC / ZAHGA / NEMA.



דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
ECOLOGY SM	20	3000K	100×240×458	4.5	2,065	103
ECOLOGY SM	35	3000K	100×240×458	4.5	4,340	124
ECOLOGY SM	80	3000K	100×240×458	4.5	9,440	118
ECOLOGY MED	43	3000K	130×314×592	7	5,547	129
ECOLOGY MED	93	3000K	130×314×592	7	11,532	124
ECOLOGY MED	137	3000K	130×314×592	7	1,6166	118
ECOLOGY MAX	68	3000K	140×340×732	9	8,772	129
ECOLOGY MAX	128	3000K	140×340×732	9	1,5872	124
ECOLOGY MAX	215	3000K	140×340×732	9	2,5370	118

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

