



# UNILED 1040 BACK

## BACK-LIGHT PANEL

### תיאור המוצר:

- Flicker<1% - Flicker Free
- נצילות אורית גבוהה - עד 120lm/W
- סינוור נמוך במיוחד - UGR<19
- עומד בדרישות מפרט 08
- מתאים לתקרה מילימטרית ואינצ'ית.

### נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום, מפזר חלבי או מיקרופריזמטי.
- מפזר אור PMMA למניעת הצהבה.
- דרייבר: תוצרת Philips. זמין בדגם DALI לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>90 / CRI>80 זמין לפי דרישה.




גוף תאורה בטכנולוגית לד שקוע תקרה מסוג BACK-LIGHT בעיצוב נקי לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד. פאנל הלד עומד בתקנים המחמירים למפרט 08, דבר המעיד על איכות גבוהה וביצועים גבוהים לאורך זמן. המבנה הייחודי של הפאנל כולל כמות גדולה של דיודות לד בשילוב עדשות PMMA איכותיות בגב הגוף. מבנה זה מאפשר פיזור אור אחיד תוך שיפור ניהול החום בגוף, הארכת אורך חיי הגוף ומניעת סינוור.


זמין גם בדגמי 120x30 ס"מ ועוד.

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
120	3,600	2	32x595x595	4000K	30	UNILED 1040 BACK
120	3,600	2	32x595x595	3000K	30	UNILED 1040 BACK
120	4,320	2	32x595x595	4000K	36	UNILED 1040 BACK
120	4,320	2	32x595x595	3000K	36	UNILED 1040 BACK


\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.



### שרטוטים:



### עקומות פוטומטריות:



220-240V 50-60 Hz
PF>90%
ta=-20~+45°
IP20
UGR<19
RG0
L80>54,000 Hours
TM21
LM80
תואם מפרט 08
ת"י 20
ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY