

# AQUAPROOF 08

## תיאור המוצר:

- מאושר על ידי פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.
- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP65.
- זמין במגוון עוצמות אור עד כ-10,000 לומן, בנצילות גבוהה.
- סגרים מנירוסטה להבטחת אטימות ועמידות הכיסוי האופל לאורך זמן.

## נתונים טכניים:

- גוף: בסיס פוליקרבונט עמיד בטמפרטורה גבוהה, סגרים מנירוסטה, אטם פוליאוריטן מזרקה לעמידות בתנאים קשים.
- פוליקרבונט אופל עם הגנת UV, בעל העברת אור גבוהה.
- לדים: תוצרת LG. אורך חיים בגוף התאורה לפחות 54,000 >L80.
- דרייבר: תוצרת OSRAM / TRIDONIC. FLICKER-FREE או ש"ע.
- זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)




גוף תאורה הרמטי בטכנולוגית לד מוגן מים ואבק בדרגת אטימות IP65. אקוהפרוף המורכב מבסיס פוליקרבונט עמיד במיוחד ותכסים מנירוסטה, מתאים לדרישות המפרט הבינמשרדי - 08. מעוצב להתקנה נוחה על תקרות או קירות לתאורת פנים וחץ.

AquaProof זמין במבחר גדלים והספקים כך שמתאים לשימושים רבים להתקנה בבתי קירוף, בתעשייה, בתי ספר, בתי חולים, מקלטים ועוד.


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה*רוחב*אורך (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
AQUAPROOF 650	20	4000K	660*70*70	0.67	2,200	110
AQUAPROOF 650	24	4000K	660*70*70	0.67	2,640	110
AQUAPROOF 1200	24	4000K	1230*70*70	1.34	2,640	110
AQUAPROOF 1200	36	4000K	1230*70*70	1.34	4,050	112.5
AQUAPROOF 1500	30	4000K	1570*70*70	1.62	3,300	110
AQUAPROOF 1500	50	4000K	1570*70*70	1.62	5,500	110
AQUAPROOF 1500	60	4000K	1507*116*80	1.82	8,750	146
AQUAPROOF 1800	80	4000K	1860*100*83	1.95	10,000	125

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.




## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:



## עקומות פוטומטריות:



220-240V 50-60 Hz
PF>95%
ta=-20+35°
IK08
IP65
RG0
L80> 54,000 Hours
TM21
LM80
תואם מפרט 08
ISO 9001:2015
20 ת"י