



Eltam

EH-LIN WPC

תיאור המוצר:

- אפשרות לשירשור גופי התאורה עד לאורך כולל של כ-15 מ'.
- אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים.
- פרופיל נמוך המאפשר התקנה למגוון רחב של שימושים.
- כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.


גוף תאורת LED להצפה בעל דרגות חוזק מכני ואטימות גבוהות במיוחד. בעל פרופיל נמוך להתקנה בתקרות נמוכות. מתאים להארת אולמות ייצור, חניונים תת-קרקעיים, מוסכים, חנויות וכד'. זמין בהספקים 20-65W. מתאים במיוחד לתעשיית המזון ולסביבות עבודה קשות.

נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום. כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- דרייבר: תוצרת Lifud.
- טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$.

| דגם | הספק (W) | טמפרטורת צבע | אורך-רוחב-גובה (מ"מ) | משקל (ק"ג) | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|------------|----------|--------------|----------------------|------------|----------------|---------------------|
| EH-LIN WPC | 20 | 4000K | 83*63*600 | 1.5 | 2195 | 110 |
| EH-LIN WPC | 30 | 4000K | 83*63*900 | 2.1 | 2795 | 93 |
| EH-LIN WPC | 40 | 4000K | 83*63*1200 | 2.5 | 4027 | 101 |
| EH-LIN WPC | 65 | 4000K | 83*63*1500 | 3.1 | 5998 | 92 |

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:

