

HiPole X ST11

גוף תאורה להצפה מעמודים גבוהים מתוצרת בהספקים גבוהים (מ 180W עד 600W) עם מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים. זמין עם אופטיקה אי-סימטרית מיוחדת המאפשרת הארת מגרשי טניס מעמודים היקפיים בזווית אופקית. אפשרויות הרכבה מרובות על קיר או על עמוד. מתאים להתקנה במגרשי ספורט, אולמות ספורט, הצפת שטחים תפעוליים, חניונים, כבישים ועוד.

תיאור המוצר:

- נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד 145lm/W.
- בעל רמת אטימות גבוהה מפני אבק ומים - IP66.
- זמין עם NEMA 7-pin Socket לפי דרישה.
- מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד.
- מבחר אפשרויות אופטיקה לתאורת כבישים / ספורט / הצפה.

נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי צבוע, אלקטרוסטטית בתנור. עדשות מ PC זכוכית שקופה מחוסמת, מגוון אופטיקות, אסימטרי ואלומות סימטריות. מגיע בגוון לפי בחירה שחור/ברונזה.
- דרייבר: תוצרת MEAN WELL זמין בדגם DALI / 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת NICHIA או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric.
- טמפי' צבע: 3000K / 4000K / 5000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 6kV / 10kV.


אביזרים נלווים זמינים:

- זרוע U לתלייה על הקיר.
- מגן למניעת הארה אחורית.



נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	רוחב גובה אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
145	26,100	8.1	571x322x94	5000K	180	HIPOLE ST11
145	34,800	8.1	571x322x94	5000K	240	HIPOLE ST11
145	45,500	8.7	571x322x94	5000K	300	HIPOLE ST11
145	65,250	16.8	621x601x104	5000K	450	HIPOLE ST11
145	87,000	18.3	621x601x104	5000K	600	HIPOLE ST11



* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%.. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:



180W / 240W / 300W

450W / 600W

