

LUG-Volica LED

תיאור המוצר:

- זמין גם בדגמי System - מערכת ליניארית לתאורת רציפה.
- זמין בדגם LOW-UGR.
- עיצוב מודרני וגימור איכותי.
- אורך חיים ארוך (L80B10>50,000)
- Maintenance Free operation


נתונים טכניים:

- גוף: כרופיל אלומיניום. דיפיוזר אופל PLX.
- דרייבר: תוצרת Osram או אחר.
- זמין בדגם Dali ושילוב חיישנים ו/או תאורת חירום לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Cree או אחר.
- אפשרויות אופטיקה: סימטרית. זמין גם בדגם LOW-UGR.
- טמפ' צבע אפשריות: 3000K/4000K
- מקדם מסירת צבע: >80 CRI.

משפחת גופי תאורת LED ליניאריים ומעוצבים להתקנה תלויה או שקועה בתקרה. גוף התאורה Volica LED הוא השילוב המושלם של טכנולוגיה מתקדמת עם עיצוב מודרני בגימור איכותי. ה-Volica LED הוא בחירה מושלמת להארה מעוצבת של משרדים, בתי מלון, חדרי קבלה, כיתות לימוד, מוזיאונים או אודיטוריומים. השימוש ברכיבים איכותיים מבטיח לכם הארה איכותית ומעוצבת ללא צורך בתחזוקה לאורך שנים ארוכות.

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Volica LED g/k	27	4000K	118×104×1228	3.5	2,450	91
Volica LED g/k	33	4000K	118×104×1528	4.5	3,000	91
Volica LED	43	4000K	90×80×1200	3.5	3,850	90
Volica LED	57	4000K	90×80×1500	4.5	4,800	84

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.



שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

